



Pulsüberwachung Melkplatz

Selbstverständlich haben wir auch für einen Melkstand eine Lösung: Die Pulsüberwachung Melkplatz. Dieses kleine, kompakte Gerät misst zwei Kanäle und kann je nach Variante auch Daten an einen PC schicken. In der „Basic“ Variante besitzt das Gerät LEDs die dem Melker den Pulsationsstatus anzeigen. Wird ein Fehler erkannt oder ist die Abweichung einer Phase zu groß, wird Alarm gegeben. Ist die Variante „Professional“ vorhanden, wird zusätzlich noch der Fehler per Text auf dem Display angezeigt. Die Professional Variante enthält ebenfalls eine RS485-Schnittstelle um die Daten mit der favorit-PC-Software auszulesen und Kurven anzeigen zu lassen.

Beide Varianten können direkt in den Melkstand eingebaut werden. Es muss lediglich eine Spannungsversorgung (10...28V) und die Schläuche angeschlossen werden. Bei der „Professional“ muss ggf. noch ein Datenkabel installiert werden (nur mit PC-Software).



Die Vorteile

- pneumatische Kurvenmessung für 2 Kanäle
- Fehler werden viel schneller erkannt
- einfache Pulsatorprüfung
- passend für alle Hersteller
- Statusleds direkt am Gerät
- Fehlerhinweis auf LCD am Gerät*
- Prüfung der Vakuumhöhe

* nur bei Professional Variante

